

BPK

Placas ciegas plásticas



Descripción de producto

Placas ciegas para cierre de recortes estandarizados en conectores industriales con 10 polos, 16 polos y 24 polos.

Placas ciegas de plásticos con dos variantes de suministro:

- Tipo BPK:
- Placas ciegas para atornillar.
- Tipo BPK-RF A:
- Placas ciegas para montaje en chapas de espesor de 1.5 hasta 3 mm

Ventajas

- Montaje rápido de placas tipo BPK-RF mediante montaje a presión
- Junta de estanqueidad integrada (hasta IP66)

Especificaciones

Material	Polipropileno (PP)
Combustibilidad	Junta de estanqueidad: Elastómero UL94-Vo
Grado de protección	BPK: IP66 BPK-RF A: IP54
Temperatura	- 30°C hasta + 140°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona

Válido para

Placas de montaje FP 236 - 245

Tipo	Ref.	Placas ciegas válido para KEL ...	Dimensiones	U.E.
BPK Placas ciegas para atornillar:				
BPK-B	42010	KEL-B KEL-U-B KEL-ER-B KEL-QUICK-B	76 × 53 mm	10
BPK 10	42015	KEL 10 KEL-U 10 KEL-ER 10 KEL-QUICK 10	101 × 53 mm	10
BPK 16	42016	KEL 16 KEL-U 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	121 × 53 mm	10
BPK 24	42024	KEL 24 KEL-U 24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24 KEL-FG-A	148 × 53 mm	10
BPK Placas ciegas para montaje en chapas:				
BPK-B-RF A	42010.002	KEL-B KEL-U-B KEL-QUICK-B	76 × 53 mm	10
BPK 10-RF A	42015.002	KEL 10 KEL-U 10 KEL-QUICK 10	101 × 53 mm	10
BPK 16-RF A	42016.002	KEL 16 KEL-U 16 KEL-QUICK 16	121 × 53 mm	10
BPK 24-RF A	42024.002	KEL 24 KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-FG-A	148 × 53 mm	10
BPK-JFX	42620	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	5



BPK-RF: insertable sin herramientas



BPK: atornillable