

BPM

Placas ciegas metálicas



IP66

Descripción de producto

Placas ciegas para cierre de recortes estandarizados en conectores industriales de 6 polos, 10 polos, 16 polos y 24 polos.

La junta de estanqueidad se incluye en el suministro.

Especificaciones

Material **Chapa de acero con baño de cinc**
Espesor: 2 mm

Grado de protección **IP66**

Válido para

KDR 2 Placas de suelo partidas 198 - 199
 Placas de montaje FP 236 - 245
 Placas de montaje MP 230 - 231

NEW

Tipo	Ref.	Placas ciegas válido para KEL ...	Dimensiones	U.E.
BPM-E2	42048	KEL-E2 KEL-ER-E2 KEL-FG-E2 KEL-QUICK-E2	73 × 39.5 mm	10
BPM-E3	42049	KEL-E3 KEL-ER-E3 KEL-FG-E3 KEL-QUICK-E3	98 × 39.5 mm	10
BPM-E4	42050	KEL-E4 KEL-ER-E4 KEL-QUICK-E4	120 × 39.5 mm	10
BPM-E5	42051	KEL-E5 KEL-ER-E5 KEL-FG-E5 KEL-QUICK-E5	147 × 39.5 mm	10
BPM-B BPM-B V2A	42013 41996	KEL-B KEL-U-B KEL-ER-B KEL-QUICK-B	75 × 58 mm	10
BPM 6 BPM 6 V2A	42011 41991	Conectores industriales de 6 polos	90 × 52 mm	10
BPM 10 BPM 10 V2A	42014 41992	KEL 10 KEL-U 10 KEL-ER 10 KEL-QUICK 10	99 × 58 mm	10
BPM-FG-B	42012	KEL-FG-B	80 × 58 mm	10
BPM 16 BPM 16 V2A	42025 41994	KEL 16 KEL-U 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	118 × 56 mm	10
BPM 16-E	42023	KEL 16-E	120 × 87 mm	1
BPM 16-MT	42026	KEL 16-MT	120 × 102 mm	1
BPM 16-2MT	42031	KEL 16-2MT	120 × 146 mm	1
BPM 24 BPM 24 V2A	42027 41995	KEL 24 KEL-U 24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	145 × 56 mm	10
BPM 24-E	42029	KEL 24-E	143 × 83 mm	1
BPM 24-MT	42028	KEL 24-MT	147 × 102 mm	1
BPM-JUMBO flex	42033	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	1
BPM-JUMBO 1	42030	KEL-JUMBO 1	116 × 110 mm	1
BPM-JUMBO 2	42032	KEL-JUMBO 2	200 × 116 mm	1
BPM-ULTRA	42633	KEL-ULTRA flex	∅ 168 mm Grosor: 1.5 mm	1