

KEL-DPF

Conos pasacables

Descripción de producto

El KEL-DPF fue desarrollado especialmente, para paso de cables de tamaño grande ó desconocido, dentro de un armario de conexiones ó máquina (max. diámetro de cable 70 mm). Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales. También es perfecto para agrupar o sujetar cables grandes.

Corte de conos DPF: diámetro de cable menor del 20%. Los diámetros correspondientes están marcados en los insertos.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

Ventajas

- Montaje rápido
- Se posibilita la entrada oblicua de cables rígidos y poco flexibles
- Adecuado para montaje en taladros con rosca métrica
- Tuerca hexagonal incluida en el suministro

Especificaciones

Material	Aro roscado: Poliamida (PA) Cono: Elastómero
Color	■ gris (similar a RAL 7035) ■ negro
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP66/IP68 (certificado según EN 60529)
Temperatura	-40°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Longitud de rosca	11 mm; KEL-DPF 85 48-70: 14 mm
Taladro	Roscas métricas

Accesorios

Placas de montaje FP	236 - 245
Placas de montaje MP	230 - 231



Gracias a su gran elasticidad se pueden pasar cables con terminales ya montados.



Llave fija M75 / M85 para KEL-DPF 75 & KEL-DPF 85

Material: Aluminio.

M75: Ref. 61436 | M85: Ref. 61437 | U.E.: 1





IP66

IP68

UL TYPE
12UL TYPE
4X

RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

EN ISO 14644

PNEUMATICS

UV
ISO 4892-2AECOLAB
certifiedRoHS
compliantMade in
Germany

Ex

icotek®

KEL-DPF

Conos pasacables



IP66

IP68

	Tipo	Ref.	Rosca métrica	Diámetro exterior	Rango de diámetros	U.E.
	KEL-DPF 25 3-12	42652 50652	M25 × 1.5	39 mm	3 - 12 mm	5
	KEL-DPF 32 6-18	42653 50653	M32 × 1.5	46 mm	6 - 18 mm	5
	KEL-DPF 40 12-27	42654 50654	M40 × 1.5	54 mm	12 - 27 mm	5
	KEL-DPF 50 22-36	42655 50655	M50 × 1.5	64 mm	22 - 36 mm	5
	KEL-DPF 63 27-50	42656 50656	M63 × 1.5	77 mm	27 - 50 mm	5
	KEL-DPF 75 39-60	42657 50657	M75 × 1.5	89 mm	39 - 60 mm	1
	KEL-DPF 85 48-70	42658 50658	M85 × 2	99 mm	48 - 70 mm	1