

Pasacables de membrana con algo alto sistema anti tracción con IP66/IP68 KEL-DPU

2.1

Descripción de producto

Los robustos pasacables KEL-DPU permiten pasar un gran número de cables de diámetros desde 3.2 hasta 20.5 mm en un espacio reducido dando además una doble estanqueidad IP66/IP68**. La característica más destacable en el KEL-DPU es su marco rígido que aporta robustez así como la alta resistencia a la tracción en los cables introducidos.

El recorte del KEL-DPU 24 es el mismo que está estandarizado para los conectores industriales de 24 polos. El montaje del pasacables puede realizarse por atornillado o encajándolo con los arpones sin necesidad de herramientas.

En cuestión de segundos se pueden pasar cables y tubos neumáticos presionándolos contra la membrana que se ha de rasgar previamente para pasar los cables con mayor facilidad. Las membranas usadas pueden cerrarse usando tapones de la serie ST-B.

La versión de rosca permite que el marco del cable se atornille en el interior de la carcasa. Esto evita que se desenrosque intencionalmente desde el exterior (Protección contra el vandalismo).

Ventajas

- Doble estanqueidad IP66/IP68**
- Encajable (espesor de chapa 1.5 - 2 mm)
- Gran estabilidad
- Excelente resistencia ante la tracción
- Fácil uso
- Alta densidad de cableado
- Diseño para entornos higiénicos. Superficie plana.

Especificaciones

Material	Marco: Polipropileno (PP)
Color	Placa pasacables: Elastómero
	■ gris (similar a RAL 7035)
	■ negro
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP66/IP67/IP68 (certificado según EN 60529)
Temperatura	- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Grosor de la placa	14 mm
Para espesor de pared	1.5 – 2 mm (montaje rápido)

Accesorios

Tapones ST-B	123
KEL-EMC-PF Escuadras	187
Placas de montaje FP	236 - 245



Posibilidad de montaje sin herramientas.



Estanqueidad en el frontal.



Estanqueidad y resistencia a la tracción en la parte trasera.



Soporta agentes de limpieza industriales (certificación ECOLAB)



Placas también disponibles en negro.



Placas también disponibles con tuercas embutidas.

KEL-DPU

Pasacables de membrana con alto sistema anti tracción

KEL-DPU 24



Descripción	Recorte	Tipo	Recorte	Número de cables	Ref.	UE
		KEL-DPU 24 13	36 x 112 mm	10× 3.2 - 6.3 mm 3× 16 - 20.5 mm	43940 50940	10
		KEL-DPU 24 13 con tuercas embutidas M4	36 x 112 mm		43940.400 50940.400	10
		KEL-DPU 24 14	36 x 112 mm	5× 3.2 - 6.3 mm 2× 4 - 7.5 mm 3× 5.5 - 10.5 mm 1× 8 - 12.5 mm	43944 50944	10
		KEL-DPU 24 14 con tuercas embutidas M4	36 x 112 mm	3× 12 - 16.2 mm	43944.400 50944.400	10
		KEL-DPU 24 16	36 x 112 mm	8× 3.2 - 5.5 mm 6× 5 - 8.5 mm 2× 9.5 - 14.5 mm	43936 50936	10
		KEL-DPU 24 16 con tuercas embutidas M4	36 x 112 mm		43936.400 50936.400	10
		KEL-DPU 24 16-1	36 x 112 mm	2× 3.2 - 6.3 mm 9× 4 - 7.5 mm 1× 5.5 - 10.5 mm 1× 8 - 12.5 mm	43932 50932	10
		KEL-DPU 24 16-1 con tuercas embutidas M4	36 x 112 mm	3× 12 - 16.2 mm	43932.400 50932.400	10
		KEL-DPU 24 17	36 x 112 mm	4× 3.2 - 6.3 mm 2× 4 - 7.5 mm 1× 5.5 - 10.5 mm 10× 8 - 12.5 mm	43934 50934	10
		KEL-DPU 24 17 con tuercas embutidas M4	36 x 112 mm		43934.400 50934.400	10
		KEL-DPU 24 20	36 x 112 mm	12× 3.2 - 5.5 mm 8× 5 - 10.5 mm	43938 50938	10
		KEL-DPU 24 20 con tuercas embutidas M4	36 x 112 mm		43938.400 50938.400	10
		KEL-DPU 24 21	36 x 112 mm	1× 3.2 - 6.3 mm 14× 4 - 7.5 mm 4× 5.5 - 10.5 mm 2× 8 - 12.5 mm	43930 50930	10
		KEL-DPU 24 21 con tuercas embutidas M4	36 x 112 mm		43930.400 50930.400	10
		KEL-DPU 24 32	36 x 112 mm	32× 3.2 - 6.3 mm	43942 50942	10
		KEL-DPU 24 32 con tuercas embutidas M4	36 x 112 mm		43942.400 50942.400	10

* Sólo es válido para los productos de color gris | ** IP68 solo cuando se monta con tornillos