

Marco insertable con IP54 KEL-SNAP

1.11

Descripción de producto

El marco patentado KEL-SNAP ofrece un montaje rápido del sistema KEL / KEL-U / KEL-QUICK / KEL-FG-A, cuando sea necesario.

Los paneles de control, armarios ó máquinas se pueden equipar con el marco KEL-SNAP en el momento de la entrega, con una simple presión en el marco pasamuros, cuando se pasan cables y conductos. Perfecto para cajas que requieren un mantenimiento intensivo ó para una instalación a realizar más adelante.

Se pueden montar en recortes de 36 y 46 mm de ancho. De esta forma se pueden pasar conectores cableados de mayor tamaño.

Ventajas

- Para desmontar el marco (p.ej. mantenimiento) no se necesita desatornillar el marco de la chapa
- La estanqueidad está garantizada por el marco KEL-SNAP
- Idóneo para montaje de cableados conectorizados
- Mismos recortes que los marcos KEL (excepto KEL-SNAP-B)

Especificaciones

Material	Poliamida (PA)
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextingible
Grado de protección	IP54 (certificado según EN 60529)
Temperatura	- 40°C hasta + 140°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona

Accesorios

KEL Pasamuros partidos	16 - 25
KEL-U Pasamuros partidos	12 - 14
KEL-FG Pasamuros acodado	30 - 33
KEL-QUICK Pasamuros partidos	70 - 71
Placas de montaje MP	230 - 231
Placas ciegas BPK-SNAP	248
ST Tapones	55



Junta de estanqueidad integrada (IP54)



Placa ciega BPK-SNAP, ver página 248















KEL-SNAP

Marco insertable



1.11

Descripción	Recorte	Tipo	Recorte [mm]	Válido para	Ref.	U.E.
		KEL-SNAP-B	46 × 38	KEL-B KEL-U-B KEL-QUICK-B	42038	10
		KEL-SNAP 10	46 × 65	KEL 10 KEL-U 10 KEL-QUICK 10	42039	10
		KEL-SNAP 16	46 × 85	KEL 16 KEL-U 16 KEL-QUICK 16	42040	10
		KEL-SNAP 24	46 × 112	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FG-A KEL-QUICK 24	42042	10
		KEL-SNAP 24-E	71 × 112	KEL 24-E	42044	1
		KEL-SNAP 24-MT	89 × 112	KEL 24-MT	42046	1