

Pasamuros partidos con IP54 Serie KEL-U

1.11

Descripción de producto

Pasamuros partido para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54/UL Type 12. Paso, sellado y proporcionando un sistema antitracción, para diámetros de cables desde 1 hasta 35 mm. El pasamuros partido es fácil de instalar. Los insertos para cables se colocan dentro de compartimentos y se fijan con seguridad al marco durante el montaje.

El marco KEL-U coincide con las dimensiones de recorte para conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir bien un recorte de 36 mm ó de 46 mm de altura, dependiendo de los cables que se van a conectar. El marco KEL-U-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm. Los marcos se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el marco KEL-SNAP.

La versión KEL-E es especialmente apropiada para conectores planos. El marco pequeño es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Se incluye una junta de goma plana en el envío.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

Ventajas

- Fácil montaje de insertos
- Rápida sustitución de cables
- Se mantiene la garantía de los cables confeccionados
- Elevada densidad de cableado y gran flexibilidad
- Resistencia antitracción según UNE-EN 62444
- Alta estabilidad, resistencia a vibraciones
- Se puede combinar con los insertos IMAS-CONNECT

Especificaciones

Material	Poliamida (PA)
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54 con una correcta elección del inserto (certificado según EN 60529)
Temperatura	- 40°C hasta + 140°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Grosor del marco	17 mm

Accesorios

KT Insertos	49 - 52
AT Inserto adaptador	60 - 64
Marco insertable KEL-SNAP	34 - 37
Barras de conexión de pantallas KEL-EMC	186 - 189
Placas de suelo KDR	218 - 229
Placas de montaje FP	236 - 245
ST Tapones	55




Marcos disponibles con tornillos V2A



Marcos también disponibles con tuercas embutidas.



Los marcos permiten el montaje de los insertos adaptadores modulares.



Insertos partidos



La serie KEL-U está también disponible en versión para salas limpias, ver página 279.

KEL-U

Pasamuros partidos

KEL-U 10, KEL-U-B

1.11

IP54



Descripción	Corte Plantilla de perforación	Tipo	Corte mm	Insertos KT pequeños grandes	Ref.	U.E.
		KEL-U 10 6	36/46 × 65	6 -	54216	10
		KEL-U 10 6 con tornillos V2A	36/46 × 65	6 -	54216.200	10
		KEL-U 10 6 con tuercas embutidas M4	36/46 × 65	6 -	54216.400	10
		KEL-U 10 3	36/46 × 65	2 1	54212	10
		KEL-U 10 3 con tornillos V2A	36/46 × 65	2 1	54212.200	10
		KEL-U 10 3 con tuercas embutidas M4	36/46 × 65	2 1	54212.400	10
		KEL-U-B4	46 × 46	4 -	54204	10
		KEL-U-B4 con tornillos V2A	46 × 46	4 -	54204.200	10
		KEL-U-B4 con tuercas embutidas M4	46 × 46	4 -	54204.400	10
		KEL-U-B1	46 × 46	- 1	54206	10
		KEL-U-B1 con tornillos V2A	46 × 46	- 1	54206.200	10
		KEL-U-B1 con tuercas embutidas M4	46 × 46	- 1	54206.400	10



La serie KEL-U está también disponible en versión para salas limpias, ver página 279.