



# KVT-SNAP

## Prensaestopas partidos



1

Tipo	Ref.	Insertos KT pequeños   grandes	Rosca Long.rosca	U.E.	Descripción
KVT-SNAP 32	45130	1 -	M32 x 1.5 Longitud: 11 mm	10	
KVT-SNAP 40	45134	1 -	M40 x 1.5 Longitud: 11 mm	10	
KVT-SNAP 63 4	45152	4 -	M63 x 1.5 Longitud: 11 mm	5	
KVT-SNAP 63 1	45154	- 1	M63 x 1.5 Longitud: 11 mm	5	
KGM 32	□ 52275 ■ 52285	PA	M32 x 1.5	10	
KGM 40	□ 52276 ■ 52286	PA	M40 x 1.5	10	
KGM 63	□ 52278 ■ 52288	PA	M63 x 1.5	5	

### Descripción de producto

Los prensaestopas partidos para cables conectorizados KVT-SNAP permiten el paso de cables y mangueras conectorizadas.

Pueden pasarse cables conectorizados sin herramientas ni tornillos a través de paredes (> 5 mm), p.ej. en cajas de aluminio.

### Montaje

- El aro SNAP se rosca en la pared (se puede fijar también con contratuerca)
- Se inserta el KVT-SNAP con los cables conectorizados en el aro SNAP

### Especificaciones

Material	Policarbonato (PC)
Color	□ gris (similar a RAL 7035)
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54, estanqueidad con la correcta elección del inserto (certificado según EN 60529)
Temperatura	- 30°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Recorte	Taladro de 80 mm de diámetro

### Accesorios

Insertos	44 - 48
Conexión para pantalla KVT-EMC	129
Tuerca hexagonal KGM	170 - 171
ST Tapones	49

\* Sólo es válido para los productos de color gris