

KVT-W90

Prensaestopas partidos, acodado

1.12

IP54



Descripción de producto

El marco KVT-W90 permite el uso de prensaestopas para cables conectorizados y tubos corrugados con montaje acodado a 90°.

Esta serie es especialmente adecuada para la sujeción de tubos corrugados. Con la elección correcta del inserto se obtiene una muy buena fijación y paso de cables y tubos.

Tuerca hexagonal incluida.

Ventajas

- Entrada acodada a 90° en envoltentes
- Se conserva la garantía de cableados preconfeccionados
- Paso de cables conectorizados y tubos corrugados
- Montaje en roscas métricas

Especificaciones

Material	Policarbonato (PC)
Color	■ gris (similar a RAL 7035) ■ negro
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54, estanqueidad con la correcta elección del inserto (certificado según EN 60529)
Temperatura	- 30°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Recorte	Roscas métricas

Accesorios

Insertos	49 - 54
Conexión para pantalla KVT-EMC	60 - 64
Tuerca hexagonal KGM	250
ST Tapones	55 - 56

Descripción	Tipo	Ref. con tuerca	Insertos KT pequeños grandes	Rosca Long. rosca	U.E.
	KVT 32-W90	■ 45404 ■ 45406	1 -	M32 x 1.5 Longitud: 11.5 mm	10
	KVT 50 4-W90	■ 45424 ■ 45426	4 -	M50 x 1.5 Longitud: 11.5 mm	5
	KVT 50 1-W90	■ 45414 ■ 45416	- 1	M50 x 1.5 Longitud: 11.5 mm	5



* Sólo es válido para los productos de color gris