

Matrices circulares

Matrices circulares para acero y aluminio ,
para taladros PG & M16 – M85

Descripción de producto

Estas matrices válidas tanto para chapa de acero, aluminio o plástico rompen la chapa en varios trozos, de tal forma que estos residuos no se quedan encajados en la herramienta y se pueden extraer fácilmente.

La geometría especial de los troqueles hace que la fuerza necesaria en la operación no sea demasiado grande.

Para la el montaje de pulsadores se dispone de una matriz circular de diámetro 22.5 mm que incorpora la muesca antigiro.

Ventajas

- Rotura de chapa en varias partes: Se aumenta la productividad al poder extraer de forma rápida y segura los restos de chapa.
- Compatible con herramientas de otros fabricantes

Especificaciones

Material **Acero templado y pavonado**

Alcance de suministro

Troquel y matriz (sin tornillo sinfín)

Válido para

Punzonadora hidráulica 268



Material sobrante partido en 3 partes



Conjunto de matrices M16 - M63
Ref. 80007

Tipo	Diámetro del recorte	Espesor de pared max.	Rosca UNF	Ref.	U.E.
Punches for steel and aluminium					
Conjunto de matrices M16 – M63	16.2 – 63.5 mm	M16 – M25: 2.0 mm M32 – M63: 3.0 mm	9.5 mm/19 mm	80007	1
Matriz M16	16.2 mm	2 mm	9.5 mm	80020	1
Matriz M20	20.4 mm	2 mm	9.5 mm	80021	1
Matriz M25	25.4 mm	2 mm	9.5 mm	80022	1
Matriz M32	32.5 mm	3 mm	19 mm	80023	1
Matriz M40	40.5 mm	3 mm	19 mm	80024	1
Matriz M50	50.5 mm	3 mm	19 mm	80025	1
Matriz M63	63.5 mm	3 mm	19 mm	80026	1
Matriz M75	75.5 mm	2.5 mm	19 mm	80029	1
NEW Matriz M80	80 mm	2.5 mm	19 mm	80034	1
Matriz M85	86 mm	2 mm	19 mm	80030	1
Matriz PG 16	22.5 mm	3 mm	9.5 mm	80027	1
Matriz PG 16 con antigiro	22.5 mm + muesca de 3mm	3 mm	9.5 mm	80028	1
Tornillo sinfín	para matrices M16 - M25 , diámetro 9,5mm sobre diámetro de 19mm, longitud 105 mm			80200	1
Tornillo sinfín	para matrices M32 - M85 diámetro 19mm, longitud 125 mm			80201	1
Tornillo sinfín	para bomba hidráulica de pie Código: 80002			80213	1
Tuerca especial	para bomba hidráulica de pie Código: 80002			80214	1

*Excepto los matrices M75/M85

NOTA: Más tamaños de PG están disponibles bajo pedido.

Matrices circulares para acero inoxidable para taladros PG & M16 – M85



Material sobrante partido en 2 partes

Tipo	Diámetro del recorte	Espesor de pared max.	Rosca UNF	Ref.	U.E.
Punzones para acero inoxidable V2A					
Conjunto de matrices M16 – M63 para acero V2A	16.2 – 63.5 mm	2 mm	11.1 mm/19 mm	80070	1 NEW
Matriz M16** para acero V2A	16.2 mm	2 mm	11.1 mm	80120	1
Matriz M20** para acero V2A	20.4 mm	2 mm	11.1 mm	80121	1
Matriz M25** para acero V2A	25.4 mm	2 mm	11.1 mm	80122	1
Matriz M32 para acero V2A	32.5 mm	2 mm	19 mm	80123	1
Matriz M40 para acero V2A	40.5 mm	2 mm	19 mm	80124	1
Matriz M50 para acero V2A	50.5 mm	2 mm	19 mm	80125	1
Matriz M63 para acero V2A	63.5 mm	2 mm	19 mm	80126	1
Matriz PG 16 con anti giro para acero V2A	22.5 mm + muesca de 3mm	2 mm	9.5 mm	80128	1
Tornillo sin fin	con adaptador 11.1 x 19.0 mm para matrices V2A M16 - M25			80210	1

Descripción de producto

Estas matrices válidas tanto para acero inoxidable rompen la chapa en 2 trozos, de tal forma que estos residuos no se quedan encajados en la herramienta y se pueden extraer fácilmente.

La geometría especial de los troqueles hace que la fuerza necesaria en la operación no sea demasiado grande.

Para la el montaje de pulsadores se dispone de una matriz circular de diámetro 22.5 mm que incorpora la muesca anti giro.

Ventajas

- Rotura de chapa en varias partes: Se aumenta la productividad al poder extraer de forma rápida y segura los restos de chapa.
- Compatible con herramientas de otros fabricantes

Especificaciones

Material **Acero templado y pavonado**

Alcance de suministro

Troquel y matriz (sin tornillo sin fin)

Válido para

Punzonadora hidráulica 268



** Se requiere un tornillo sin fin (Ref. 80210)

NOTA: Más tamaños de PG están disponibles bajo pedido.