

STFZ | STFZ2

EMC Soporte de inserción, simple y doble
para módulos de numerosos fabricantes



Descripción de producto

Clip de conexión de pantallas con soporte antitracción
válido para módulos de periferia descentralizada de
numerosos fabricantes (ver página 177).

4.1 La borna STFZ2 se emplea en módulos I/O, en los que
se conecten dos sensores o actuadores.

En función del diámetro de pantalla a abrazar se
disponen de los siguientes clips:
SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8

Ventajas

- Apantallamiento del cable directamente
sobre el módulo de entrada/salida
- Conexión y fijación antitracción sobre el
mismo módulo de periferia

Especificaciones

Material	
SKL-clip	Acero muelle con baño de cinc
STFZ-pie	Acero galvanizado con baño de cinc

Accesorios

Herramienta STFZ I/O 177

Tipo	Ø Pantalla Pos. 1	Ø Pantalla Pos. 2	Ref.	U.E.
STFZ SKL versión simple:				
STFZ SKL 1.5-3	1.5 - 3 mm	-	37510.1	10
STFZ SKL 3-6	3 - 6 mm	-	37510.2	10
STFZ SKL 6-8	6 - 8 mm	-	37510.3	10
STFZ2 versión doble:				
STFZ2 01	vacio	1.5 - 3 mm	37505.01	10
STFZ2 02	vacio	3 - 6 mm	37505.02	10
STFZ2 03	vacio	6 - 8 mm	37505.03	10
STFZ2 10	1.5 - 3 mm	vacio	37505.10	10
STFZ2 11	1.5 - 3 mm	1.5 - 3 mm	37505.11	10
STFZ2 12	1.5 - 3 mm	3 - 6 mm	37505.12	10
STFZ2 13	1.5 - 3 mm	6 - 8 mm	37505.13	10
STFZ2 20	3 - 6 mm	vacio	37505.20	10
STFZ2 21	3 - 6 mm	1.5 - 3 mm	37505.21	10
STFZ2 22	3 - 6 mm	3 - 6 mm	37505.22	10
STFZ2 23	3 - 6 mm	6 - 8 mm	37505.23	10
STFZ2 30	6 - 8 mm	vacio	37505.30	10
STFZ2 31	6 - 8 mm	1.5 - 3 mm	37505.31	10
STFZ2 32	6 - 8 mm	3 - 6 mm	37505.32	10
STFZ2 33	6 - 8 mm	6 - 8 mm	37505.33	10

