

KEL-DPZ-E

Pasacables de membrana



Estandqueidad y resistencia a la tracción en la parte trasera.



Placas también disponibles en negro.



Descripción	Tipo	Ref.	Número de cables	U.E.
	KEL-DPZ-E 112 7	43780 50780	7× 7.5 - 12 mm	10
	KEL-DPZ-E 112 21	43790 50790	21× 3.2 - 6.5 mm	10

* Sólo es válido para los productos de color gris

Descripción de producto

La serie KEL-DPZ-E se emplea para el paso de cables no conectorizados.

En una superficie de de sólo 18 × 112 mm se pueden pasar hasta 21 cables de forma sencilla y rápida de una forma estanca y con resistencia a la tracción.

Haciendo una pequeña ranura en la membrana, se permite que el cable entre fácilmente, quedando el paso estanco y con una buena fuerza de retención.

Las membranas abiertas pueden volver a cerrarse usando los tapones ST-B.

Ventajas

- Tamaño compacto, ahorro de espacio
 - Doble estanqueidad en el cable IP66
 - Alta densidad de cableado
 - Montaje rápido
 - Diseño para entornos higiénicos. Superficie plana.

Especificaciones

Material	Marco: Poliamida (PA) Placa pasacables: Elastómero
Color	gris (similar a RAL 7035) negro
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP66 (certificado según EN 60529)
Temperatura	- 40°C hasta + 100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Taladro	18 × 112 mm / Página 220 - 221
Grosor de la placa	14 mm

Accesorios

Tapones ST-B	93
KEL-EMC-PF Escuadras	149