

Clips de pantalla para montaje atornillado



MSKL

Descripción de producto

Los clips de pantalla se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantallas son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Gracias a su geometría especial, los clips MSKL abarcan un amplio rango de diámetros de cable, manteniéndose anchura y altura en unas dimensiones reducidas. (p. ej. MSKL 3-12 puede conectar cables de hasta 12mm de diámetro siendo su anchura de sólo 26,25mm)

4.1

Montaje

Los clips se montan por remachado.

Ventajas

- Sujeción antitracción integrada
- Amplia superficie de contacto, por lo tanto se necesitan menos tipos distintos para cubrir un determinado rango de diámetros
- Ahorro de espacio incluso con la máxima ocupación de cables
- Amplia superficie de contacto en la pantalla del cable
- Montaje sencillo
- El diseño del resorte hace que no se requieran ajustes y se garantiza la presión durante toda su vida
- Diseño para alta densidad de cableado
- Resistente a choques y vibraciones, sin mantenimiento
- Doble sujeción antitracción: según guía de instalación PROFINET

Especificaciones

Materiales

MSKL, SKL clip Acero muelle con baño de zinc



		MSKL suelto	SKL suelto
	Rango de diámetros	Ref.	Ref.
MSKL	3 – 12 mm	37600	–
	8 – 18 mm	37602	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36200
	3 – 6 mm	–	36202
	6 – 8 mm	–	36204
	8 – 11 mm	–	36205
	11 – 17 mm	–	36206
	17 – 22 mm	–	36207
	22 – 30 mm	–	36208
	30 – 38 mm	–	36209 *
	38 – 48 mm	–	36213 *
	U.E.		50

SF suelto | SFS suelto | SC suelto

Tipo	Ref.		U.E.
SF suelto M4	36230	Pie de montaje a carril con rosca M4	10
SF suelto M5	36221	Pie de montaje a carril con rosca M5	10
SFS suelto	36229	Pie de montaje a carril (sólo el pie)	10
SC suelto	36231	Pie suelto para carril de tipo C (anchura de la boca 16 mm) con antigiro	10



SF suelto



SFS suelto

Clips de pantalla con terminal de cable para montaje atornillado



		RCL MSKL	RCL SKL
	Rango de diámetros	RCL	Ref.
MSKL	3 – 12 mm	0.5 – 1.5 mm	36296.2
	3 – 12 mm	1.0 – 2.5 mm	36297.2
	3 – 12 mm	4 – 6 mm	36298.2
SKL	1.5 – 3 mm	0.5 – 1.5 mm	–
	1.5 – 3 mm	1.0 – 2.5 mm	–
	1.5 – 3 mm	4 – 6 mm	–
	U.E.	25	25

Descripción de producto

Los clips de pantalla se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantallas son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Montaje

Los clips se montan por remachado.

Ventajas

- Amplia superficie de contacto en la pantalla del cable
- Montaje sencillo
- El diseño del resorte hace que no se requieran ajuste y se garantiza la presión durante toda su vida
- Diseño para alta densidad de cableado
- Resistente a choques y vibraciones, sin mantenimiento

Especificaciones

Materiales

MSKL, SKL clip Acero muelle con baño de zinc

Diferencias entre los rangos de diámetros entre clips de series SKL | MSKL | SKZ

